

Tutte le tinte della cartella colori weber sono realizzabili nei seguenti prodotti:

- **webercolor action**, **webercolor mineral**, **webercolor riviera** e **webercolor flex**
- **webercolor pitture esterni** (solo le tinte contraddistinte da O)
- **webercolor silicato L** (solo le tinte contraddistinte da Δ)
- **webercolor silicato F-R-M** (solo le tinte contraddistinte da V)
- **webercolor LF** e gamma **webercalce** (solo le tinte contraddistinte da T, vedi eccezioni nella cartella colori a pag. 473)

La percentuale riportata sotto ogni tinta si riferisce all'indice di riflessione spettrale (o riluttanza). Tale valore è da considerarsi indicativo e può variare in funzione del tipo di materiale e della sua granulometria.

CARTELLA COLORI

Pareti esterne - Gamma cromatica INTONACI COLORATI

200 79,0% Δ ▽ O	205 T 72,8% Δ ▽ O	206 68,8% ▽ O	207 T 74,2% Δ ▽ O	208 70,2% ▽ O	341 51,1% ▽ O	344 46,5% ▽ O	346 45,1% Δ ▽ O	349 41,6% ▽ O	351 36,8% ▽ O
209 68,3% ▽ O	211 69,2% Δ ▽ O	211 T 62,4% Δ ▽ O	216 59,6% Δ ▽ O	218 67,5% ▽ O	354 44,6% Δ ▽ O	356 35,8% ▽ O	359 31,0% Δ ▽ O	361 42,5% ▽ O	364 39,0% ▽ O
221 58,9% Δ ▽ O	223 53,2% ▽ O	225 64,6% ▽ O	228 T 55,1% Δ ▽ O	230 55,4% Δ ▽ O	366 34,7% Δ ▽ O	369 35,2% ▽ O	371 T 31,0% ▽ O	374 29,9% Δ ▽ O	377 46,8% ▽ O
233 65,7% ▽ O	236 T 57,4% Δ ▽ O	239 42,8% ▽ O	240 61,5% ▽ O	243 T 56,4% Δ ▽ O	380 34,6% Δ ▽ O	383 31,5% ▽ O	401 71,6% ▽ O	404 61,2% ▽ O	406 54,2% ▽ O
245 56,8% Δ ▽ O	248 68,0% Δ ▽ O	251 51,3% Δ ▽ O	252 49,6% Δ ▽ O	255 48,3% ▽ O	408 61,5% Δ ▽ O	411 48,1% ▽ O	413 T 39,1% Δ ▽ O	416 49,4% Δ ▽ O	418 T 46,7% Δ ▽ O
258 43,8% Δ ▽ O	261 40,5% ▽ O	263 T 40,1% Δ ▽ O	266 41,9% Δ ▽ O	269 38,3% Δ ▽ O	421 43,4% ▽ O	423 57,7% ▽ O	426 61,6% ▽ O	428 61,7% ▽ O	430 47,5% Δ ▽ O
271 T 36,6% Δ ▽ O	274 29,9% Δ ▽ O	277 27,4% Δ ▽ O	280 21,4% ▽ O	283 17,8% ▽ O	433 42,6% Δ ▽ O	435 T 38,1% Δ ▽ O	438 T 56,6% Δ ▽ O	440 44,7% Δ ▽ O	442 42,8% Δ ▽ O
286 15,9% Δ ▽ O	289 T 21,5% ▽ O	292 13,4% ▽ O	295 9,3% ▽ O	301 73,4% Δ ▽ O	443 T 36,0% Δ ▽ O	445 29,0% Δ ▽ O	446 24,7% ▽ O	448 46,4% ▽ O	450 39,4% ▽ O
303 71,8% ▽ O	305 67,8% Δ ▽ O	308 65,4% Δ ▽ O	310 61,2% ▽ O	313 55,2% Δ ▽ O	452 40,3% ▽ O	453 T 37,1% Δ ▽ O	455 34,3% Δ ▽ O	456 31,0% Δ ▽ O	458 42,1% Δ ▽ O
316 55,5% Δ ▽ O	318 44,6% Δ ▽ O	321 46,9% Δ ▽ O	323 62,8% ▽ O	326 T 57,7% Δ ▽ O	460 34,3% Δ ▽ O	461 T 31,1% Δ ▽ O	463 36,1% ▽ O	465 26,1% Δ ▽ O	467 T 27,0% Δ ▽ O
328 57,4% ▽ O	332 60,9% ▽ O	334 T 51,0% Δ ▽ O	336 T 46,8% Δ ▽ O	339 49,2% ▽ O	469 37,3% ▽ O	471 30,9% ▽ O	473 29,7% ▽ O	475 26,1% ▽ O	477 24,8% ▽ O
479 20,3% ▽ O	481 25,7% Δ ▽ O	483 24,3% Δ ▽ O	485 16,7% Δ ▽ O	487 T 17,5% Δ ▽ O	653 47,1% Δ ▽ O	656 38,0% Δ ▽ O	659 38,9% Δ ▽ O	663 26,6% ▽ O	667 T 21,6% Δ ▽ O
489 15,7% ▽ O	491 14,0% Δ ▽ O	493 T 19,0% Δ ▽ O	495 15,7% Δ ▽ O	497 12,1% ▽ O	670 22,1% Δ ▽ O	673 20,6% Δ ▽ O	676 15,8% ▽ O	679 9,1% ▽ O	704 T 59,6% Δ ▽ O
501 73,8% ▽ O	506 57,5% ▽ O	511 57,9% ▽ O	514 53,0% ▽ O	518 42,3% ▽ O	718 52,9% ▽ O	718 54,0% ▽ O	722 56,3% ▽ O	727 52,2% ▽ O	732 43,5% ▽ O
521 42,2% Δ ▽ O	524 46,7% ▽ O	528 35,7% Δ ▽ O	531 30,5% ▽ O	534 28,1% ▽ O	733 46,8% ▽ O	735 46,1% ▽ O	744 32,0% ▽ O	749 56,8% ▽ O	755 48,8% ▽ O
537 28,6% ▽ O	540 29,6% ▽ O	543 35,2% ▽ O	546 23,6% ▽ O	549 16,8% ▽ O	760 36,7% Δ ▽ O	765 30,9% ▽ O	769 24,1% ▽ O	773 20,0% ▽ O	900 13,0% ▽ O
552 37,3% ▽ O	555 28,2% ▽ O	558 25,1% ▽ O	561 32,8% ▽ O	564 23,9% ▽ O	901 47,6% ▽ O	903 37,6% ▽ O	905 36,9% ▽ O	910 31,8% ▽ O	916 28,8% ▽ O
567 20,1% Δ ▽ O	603 74,5% ▽ O	605 70,8% ▽ O	610 63,9% ▽ O	613 64,9% ▽ O	920 21,3% ▽ O	940 36,6% ▽ O	945 24,5% ▽ O	948 20,3% ▽ O	951 18,0% ▽ O
616 59,7% ▽ O	619 56,6% ▽ O	622 57,5% Δ ▽ O	625 50,7% ▽ O	627 43,0% ▽ O	958 8,9% ▽ O	961 8,6% ▽ O	970 24,8% ▽ O	975 14,7% ▽ O	978 14,1% ▽ O
628 49,4% ▽ O	630 43,9% Δ ▽ O	631 44,1% Δ ▽ O	633 30,8% Δ ▽ O	635 33,9% ▽ O	980 46,6% ▽ O	985 30,2% ▽ O	988 11,0% ▽ O	990 58,4% ▽ O	995 50,8% ▽ O
637 45,2% Δ ▽ O	638 41,6% ▽ O	639 33,8% ▽ O	640 26,7% ▽ O	641 51,8% Δ ▽ O	997 37,9% ▽ O				
643 40,1% Δ ▽ O	644 29,7% ▽ O	645 T 51,1% ▽ O	648 T ▽ O	651 31,7% ▽ O					

Cartelle colori WEBER s.p.a. (www.weber.it)
Intonaci colorati
Rivestimento minerale colorato in polvere per esterni traspirante a base di calce ideale per riproporre l'effetto tipico delle antiche tradizioni decorative.

ORIENTAMENTI
PER LA PROGETTAZIONE
I colori scelti per gli intonachini a base di calce dovranno confermare quelli originali ancora presenti o in mancanza di questi, adattarsi alla gamma di colori scelti tra quelli derivanti da un'indagine eseguita sul luogo, di seguito definiti all'interno dei riquadri in rosso, nella cartella colori di una casa produttrice leader nel settore.
Il colore in ogni caso dovrà essere riferito alla valutazione globale dei colori e dei toni del tratto di strada nel quale è inserito l'edificio, con esclusione delle costruzioni recenti. La scelta della gamma cromatica è subordinata alla percezione della tonalità dominante dell'abitato: colori caldi e terrosi con l'uso di tonalità tenue per i muri e ancor più per gli elementi architettonici di decorazione e di tonalità più intense per gli elementi di dettaglio come porte, persiane, finestre, balaustre, ringhiere e simili. I colori più intensi dovranno essere utilizzati per i palazzi e palazzotti. In ogni caso si dovrà evitare di mettere in risalto l'edificio da quelli circostanti e operare in modo da "mimetizzarlo" nell'ambiente urbano.